



■特 長




■あけたフタのとめ方

- ①フタをあける。
- ②フタの耳をハンドル横パイプに引っ掛ける。



● サークルラインの引き方

- ①巻尺などのリングをフックに引っ掛けてください。
- ②心もち円の外側に向かって押すようにすると、ラインがきれいに引けます。



サークルライン用フック

移動用タイヤ
粉を漏らさず
らくらく運搬。ライン幅切替
5cm/7.6cm/12cmクシ型歯車
粉詰まりなし

土/芝兼用

大型車輪で車高が高く土でも芝でも使えます。
シャープなラインエッジを作るライン幅ガイド付。


● 運搬方法

運搬のさいは、吐出口から粉が漏れないよう
移動用タイヤで押してください。

■ライン幅の変え方

5
7.6
12

- ①ひっかけラッチを押し込んでください。
- ②ライン幅ガイドを引き抜いてください。
- ③ご希望のライン幅に合わせて、ラッチがカチッと引かかるまで押し込んでください。



⚠ 使用・保管・お手入れのご注意

- 本品はラインを引くための用具です。目的以外の使用はしないでください。
- 本品は炭酸カルシウム用です。消石灰も使えますが、湿気を吸うと石膏状に固まりやすいので、タンク内で固まり粉が吐出口まで落ちてこなくなる恐れがあります。その他の粉は使用しないでください。
- 粉の排出量は使用する粉の粒子径や湿り具合によって若干変化します。
- 人が乗ったり、寄りかかったり、押しながら走ったりしないでください。
- ご使用前に、タンク、フタ、ハンドル、タイヤ、歯車ユニットに破損、変形、緩みがないことを確認してください。
- 粉入れは自重でラインカーが動かないよう、平らな場所で行ってください。
- タンク内部に小石、異物を入れないでください。歯車に異物がはさまりタイヤが回転しなくなったときは無理に動かさず、歯車ユニットを取り外して異物を取り除いてください。
- 使用後は湿気で固まる恐れがありますので、タンク内部に残った粉を抜き取って保管してください。
- 高温、多湿、直射日光の当たる恐れのある場所で保管しないでください。

■LMS2

サイズ・重量 : 幅31×奥行34×高さ88cm、3.5kg
材 質 : 強化ポリプロピレン
容量目安 : 12kg(炭酸カルシウム)
概算距離(ライン幅 : 約390m(5cm)、250m(7.6cm)、160m(12cm))

●品質向上のため予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

PAT.P. MADE IN JAPAN/日本製

保証書

本書は下記の保証規定の内容により無料で修理
および調整を行うことをお約束するものです

品 名:ラインマックス LMS2

保証期間:お買い上げ日より1年

お買い上げ日: 年 月 日

株式会社 モルテン

東京本社 東京都墨田区横川5丁目5-7
大阪・名古屋・福岡・広島・四国・仙台・札幌

保証規定

■保証期間中にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は本保証書に記載された保証規定に従い、無償で修理させていただきますので、製品と保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

■保証期間内でも次の場合は有償修理となります。

- ①保証書のご提示がない場合
 - ②保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合
 - ③使用者側での輸送・移動時の落下等お取扱いが適当でないために生じた故障・損傷の場合
 - ④説明書に記載の使用方法および注意に反するお取扱い、または不良な修理や改造による故障・損傷
 - ⑤火災・天災に要因がある場合
- この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。This warranty shall be valid only in Japan.

LMS2-01

■お客様

おとこ	TEL() -
お名前	様
販売店名	